

GA303PC- Pcb houdende olie (>50ppm)

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA303PC	2315	9	II	13.03.01*

Voorbeelden	Pcb houdende olie			
Verpakkingen	- Alleen UN gekeurde verpakkingen - Jerrycans - Vloeistofvaten 5 tot 450 liter - IBC (kv) Klein verpakking in metalen dekselvaten (X-keur) Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. (kv) Verpakkingen < 5 l en beschadigde verpakkingen >5l en verpakkingen met ongeldige UN-keur moeten in een omverpakking aangeboden worden verpakkingsgroep I (X-keur)			
Acceptatiecriteria	- UN goedgekeurde verpakking - Geen sediment > 50ppm - Jerrycans deugdelijk max 2 hoog stapelen op één pallet			
Bijz. ADR	- CV13 Indien stoffen naar buiten zijn getreden en in een voertuig of container zijn verspreid, mag het voertuig of de container niet worden hergebruikt voordat hij grondig is gereinigd en zo nodig is gedesinfecteerd of ontsmet. Alle andere goederen en voorwerpen die in hetzelfde voertuig of dezelfde container zijn vervoerd, moeten op mogelijke verontreiniging worden onderzocht. - CV1 Niet laden/lossen publiek toegankelijk terrein hfdst 7.5.11 ADR (kv) Extra toevoeging begeleidingsformulier (VERVOER OVEREENKOMSTIG 4.1.1.5.3.) 4.1.1.5.3 Voor het vervoer van afvalstoffen, met uitzondering van voorwerpen, mogen binnenverpakkingen van verschillende grootte en vorm, die vloeistoffen of vaste stoffen bevatten, gezamenlijk in één buitenverpakking worden verpakt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De buitenverpakking is beproefd voor verpakkingsgroep I; Verpakkingen rechtstandig en beschermd tegen omvallen. Breekbare verpakkingen zoals glas en lekke verpakkingen absorptiemiddel toepassen.			
Verwerking				
Etikettering	2315 POLYCHLOORBIFENYLEN, VLOEIBAAR, 9, II, (D/E) Vervoersetiket 			